




OMEGA 600 BK

Cod. 02002410

EAN 8422248109833



GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248109833
Jelleg	Sátras

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	95,4
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	C
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	17,8
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	D
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	33,3
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	90,3
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m ³ /h)	385
Légáram normál módban MAX (m ³ /h)	645
Zajszint normál módban MIN (dB)	57,8
Zajszint normál módban MAX (dB)	71,8
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	1,4
EEL (energiahatékonysági Index)	81,3
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m ³ /h)	371,8
PBEP (nyomásponthatékony) (Pa)	314
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	182,5
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	3
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	100

Külső méretek

Szélesség (mm)	600
Mélység (mm)	500
Maximum teljes magasság (mm)	890
Minimum teljes magasság (mm)	600
Csőcsatlakozás (mm)	150, 125

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	TA
Maximális nyomás (Pa)	430
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	Mechanikus nyomógomb
Booster	-
Fokozatok	3
Időzítő	-
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Szénzsűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	-
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	-

Világítás

Világítás modell	CSLED
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	650
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650
Belső keringtetési mód	√
Aktívszén szűrő	-

Pillangószelep	Nincs
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	273
Érintésvédelmi osztály	II. osztály
Tápkábel hossza (m)	0,7
Csatlakozó típusa	Nincsen csatlakozó

Opc. Tartozékok

Aktív szénszűrő	02859391
Pillangószelep	02832001