

Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V

56874

- Központi fűtésrendszerek mosásához, a korrózió miatt keletkező törmelék, iszap és vízkő eltávolítására
- Megtisztítja a rendszert a vízkőtől
- Megszüntetheti a kazánzajt, és elhárítja az áramlási problémákat
- Rendszermosás EGYETLEN helyszíni kiszállással
- Minden Fernox tisztítófolyadékkal kompatibilis
- Magas hőmérsékleten is üzemeltethető a gyorsabb mosás érdekében



A Powerflow Flushing Machine MKIII fűtésrendszermosó pumpa, irányított, erőteljes, vízáram segítségével gyorsan és alaposan távolítja el az iszapot, vízkövet és törmeléket a fűtési rendszerekből. Használható az összes Fernox tisztító- és védőfolyadékkal. Egyetlen helyszíni kiszállással helyreállítható a kazán optimális energiahatékonysága és a rendszer teljesítményszintje. Megszünteti a kazánzajt és optimalizálja a tüzelőanyag-fogyasztást. Szettben kapható az összes tömlővel és szerelvénnel, így kicsomagolás után egyből használatra kész. 99 l/min térfogatáramig használható. Névleges üzemeltetési hőmérséklete 85 °C. Áramláváltóval, és dupla visszacsapószelepekkel.

Használat

Ez az erőteljes mosószivattyú ideális választás rövidebb munkákra, mint például kazánok és radiátorok átöblítése, a radiátorok leszerelése nélkül. Ezen kívül használható még hőcserélők vízkőmentesítéséhez is. Időt takaríthat meg vele. Ha a Powerflow Flushing Machine MKIII berendezést maximum 85°C-on a Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 vagy Cleaner F3 termékek valamelyikével használja együtt, akkor elegendő csak egyszer felkeresnie a helyszínt, hogy elvégezze a fűtési rendszer átöblítését.

Az angliai és walesi építési szabályzat (2010) L. bekezdése előírja, hogy minden kazáncsere alkalmával át kell mosni a rendszert és kémiai gátlószerekkel kell feltölteni. A Fernox Powerflow Flushing Machine növeli vállalkozása értékét és javítja az Önről alkotott szakmai képet. Használja gyors, professzionális és megbízható tisztítási és öblítési munkákra kazáncsere alkalmával. Számos kazángyártó a garanciát a Benchmark és az L. bekezdés szerint végrehajtott öblítéshez és tisztításhoz köti.

Használja a Fernox Powerflow Flushing Machine-t amikor:

Egy meglévő rendszerbe új kazánt szerel fel

Termosztatikus radiátorszelepet szerel fel, vagy a rendszert frissíti kényszerkeringetett rendszerre

A gravitációs radiátorokat tisztítja a helyszínen

A fekete iszapot távolítja el

A kazán zajosságát korrigálja, és a kazánt vízkőteleníti

Specifikáció

1100 W szivattyú/motor
Keringetési teljesítmény akár 99 l/min
Arányos, teljes furatátmérőn keresztül történő ürítés 60 l/min értékkel
Névleges üzemi hőmérséklet 85°C-on
CE jelöléssel ellátott szivattyú
Megfordítható áramlási irány
50 literes tartály
Beépített dupla visszacsapó szelepek a főágakon
Könnyű súly
2 év alapgarancia

Egy tétel

Magasság (mm)	900
Szélesség (mm)	500
Mélység (mm)	500
Súly (kg)	38.000
Vonalkód (EAN)	5014551568747

Csomagolás

Magasság (mm)	970
Szélesség (mm)	500
Szállítás típusa	CP1 1200 x 1000

Utolsó módosítás 19-03-2021 (d/m/y)