

Protector+ Filter Fluid F9 500ml

62236

- Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely plusz adalékként aktív diszpergálószer is tartalmaz.
- Kiváló védeettséget biztosít a korrózió és vízkő ellen vegyes fémet tartalmazó fűtési és hűtési rendszerekben.
- Vízkövesedést és korróziót megakadályozó összetétel
- Innovatív, első osztályú összetétel. Optimalizálja a hatékonyságot és meghosszabbítja a rendszer élettartamát
- Rendkívül hatékony, környezetbarát összetétel. NSF CIAS és Belgaqua által jóváhagyott



Kifejezetten Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely plusz adalékként aktív diszpergálószer is tartalmaz. Hatékonyabbá teszi a beépített leválasztót, így az könnyebben gyűjti össze a rozsdát, törmeléket és vízkövet. Teljes védelmet nyújt a korrózió és vízkőképződés ellen. Ez az innovatív, bizonyított összetétel a rendszer élettartamát is meghosszabbítja és fenntartja az optimális hatékonyságot, miközben még környezetbarát is. A koncentrációt az éves rendszerkarbantartás részeként ellenőrizni kell.

Használat

A Protector+ Filter Fluid F9 javasolt koncentrációja 0,385 %. Egy adagnyi alkalmas nagyobb ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m²-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. Nyitott rendszerek esetén adagolja a terméket a tágulási tartályon keresztül. Zárt rendszerek esetén használja a megfelelő adagolási pontot (pl. törölközőszárítót, vagy vezetékekbe épített szűrőt). Alternatív megoldásként használjon megfelelő adagolóedényt, hogy a terméket a rendszerbe juttathassa. Egyvezetékes, indirekt hengerekben, pl. „Primatic” vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt. A kezeletlen vagy üledékes rendszer alapos tisztítását és öblítését javasoljuk a BS 7593:2019 és Benchmark szerint, amelyhez a Fernox Cleaner F3/F8-at ajánljuk, mielőtt a Fernox Protector+ Filter Fluid F9-ot használná, mivel a szennyeződések károsíthatják a rendszert.

A Fernox Protector+ Filter Fluid F9-ot a Fernox TF1 Filter termékcsaláddal vagy más beépített szűrőkkel kell használni. Mikrofuratú rendszerek használata nem javasolt. A Fernox Protector+ Filter Fluid F9 egy fejlett korróziógátló, amely egyesíti a korróziógátló és diszpergens tulajdonságokat. Kifejezetten a korróziós lerakódások és szennyeződések felhalmozódásának megakadályozására szolgál a központi fűtési rendszerekben, a szennyeződések közvetlenül a beépített szűrőbe juttatja (például a Fernox TF1 Filter termékcsaládba tartozó) a gyors eltávolítás érdekében. Ez lehetővé teszi a rendszerek még hatékonyabb működtetését azáltal, hogy minimalizálja a törmelék lerakódását olyan alacsony áramlási sebességű területeken, mint a radiátorok, ami egyébként hideg foltokat okoz, és elősegíti újabb korrózió kialakulását a törmelék alatt.

A Protector+ Filter Fluid F9 hosszú távú védelmet nyújt a lakóépületek központi fűtési rendszereiben a belső korrózióval és a vízkőképződéssel szemben. Kiválóan alkalmas minden kazántípushoz, radiátorhoz és csővezeték-rendszerhez. A Protector+ Filter Fluid F9 kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal. Minden víztípushoz használható, legyen szó

lágylított vagy akár ionmentes vízről.

A Protector+ Filter Fluid F9 úgy került kialakításra, hogy kategóriájában a legjobb pH-puffer-képességgel rendelkezik, így képes a víz pH értékét 6,5 - 8,5 között tartani, ami optimális a vegyes fémekből készült rendszerek védelmére. A BS 7593:2019-nek való megfelelés érdekében a Protector+ Filter Fluid F9 szintjét évente ellenőrizni kell. A termék koncentrációja könnyen mérhető a helyszínen, amelyhez használja a Fernox Protector Test Kit-et vagy a Fernox Water Quality Test postai szolgáltatást. A BS 7593:2019 szerint a rendszereket öt év elteltével újra fel kell tölteni az adott anyaggal, vagy laboratóriumi tesztet kell elvégezni, mint például a Fernox Water Quality Test.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Protector+ Filter Fluid F9 500 ml-es kiszerelésben érhető el.

A Protector+ Filter Fluid F9 emberi egészségre nem veszélyes, de mint minden vegyszer esetében, ez is gyermekektől elzárva tartandó. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

Specifikáció

A Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express korrózió- és vízkőgátló, illetve diszpergálószer keveréke:

Formátum: Halványsárga folyadék

Szag: Aromás

pH (konc): 8,4

pH (oldat): 7,8-8,5

Fajsúly: 1,17 20 °C-on

Egy tétel

Magasság (mm)	182
Szélesség (mm)	88
Mélység (mm)	52
Súly (kg)	0.600
Vonalkód (EAN)	5014551622364

Csomagolás

Magasság (mm)	195
Szélesség (mm)	268
Mélység (mm)	182
Súly (kg)	6.130
Vonalkód (OCU)	05014551001275
Szállítás típusa	CP1 1200 x 1000
Egység dobozonként	10
Dobozok rétegenként	20
Egységek rétegenként	200
Rétegek tranzittípusonként	5
Egységek típusonként	1000

Biztonsági adatlap (HU)

[62236_Protector+ Filter Fluid F9_500ml_hu-hu.pdf](#)

Biztonsági adatlap (EN)

[62236_Protector+ Filter Fluid F9_500ml_hu-en-gb.pdf](#)

Utolsó módosítás

09-09-2022 (d/m/y)