

## Leak Sealer F4 Express 400ml 62450

- Gyorsan felkutatja és tömíti a hozzáférhetetlen, belső mikroszkopikus szivárgásokat
- Gyors és kényelmes, 30 másodperc alatt beadagolható, nem kell leengedni hozzá a rendszert
- Biztonságos a használata, nem okoz dugulást a csővezetékben vagy a kazán érzékeny alkatrészeiben, mint amilyenek a szivattyúk, ventilátorok és hőcserélők
- Nem mérgező, környezetbarát összetétel, sűrített levegős hajtóanyag és 100%-ban újrahasznosítható doboz
- Időt és pénzt takarít meg a leengedés és javítás mellőzésével.
- Betölthető egy radiátoron, betöltő ágon vagy TF1 System Filter-en keresztül, mindegyik adapter mellékelve



A Leak Sealer F4 szivárgástömítő folyadék, amely fűtésrendszerekben használatos. Alkalmazható hozzáférhetetlen helyeken lévő kisebb szivárgások tömítésére, amelyek nyomásesést és kazán meghibásodását okozhatják. Miután a rendszerbe jut, a folyadék megtalálja azokat a helyeket, ahol oxigén jut be, majd a benne polimeres technológiával eltömíti azokat. Behatási ideje 1-24 óra. A szer egyedülálló tömítési hatékonysága mellett fontos, hogy nem dugul el tőle a kazán szivattyúja és a rendszer egyéb szerelvényeiben sem okoz kárt. A szivárgások gyorsan és hatékonyan tömíthetők a rendszer leengedése nélkül. A hajtóanyag (sűrített levegő) nem keveredik a termékkel, így nem áll fenn annak a kockázata, hogy levegő kerüljön a rendszerbe, ami felgyorsíthatná a későbbi korrózió kockázatát.

### Használat

A Leak Sealer F4 Express termékkel nagyobb ingatlanok akár 130 literes vagy 16 radiátorból álló fűtési rendszere, vagy 250 m<sup>2</sup>-nyi padlófűtési rendszer is kezelhető; a termék közvetlenül adagolható a rádió légtelenítő szelepén vagy a rendszer töltőcsövén keresztül, vagy a termékhez csomagolt, megfelelő adapter segítségével a TF1 Filter-en keresztül. A Fernox Express 30 másodperc alatt betölthető a rendszerbe anélkül, hogy azt le kellene üríteni, így időt takaríthat meg. Ha a TF1 Filter-en keresztül adagolja, a kezelést megelőzően a szűrőből ki kell üríteni a felhalmozódott szennyeződéseket. Egyvezetékes, indirekt hengerben, pl. „Primatic” vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt.

### Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox Leak Sealer F4 Express 400 ml-es aeroszolos kiszerezésben érhető el, amelyhez egy univerzális applikátor is tartozik.

A Fernox Leak Sealer F4 Express nem veszélyes, de mint minden vegyszer esetében, ez is gyermekektől elzárva tartandó. Ne keverje össze más vegyszerekkel. Ne használja belsőleg. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

### Specifikáció

Szín: Fehér  
Formátum: Viszkózus folyadék  
Szag: Enyhe  
pH: 5,0 - 7,0  
Fajsúly: 1,0 20°C-on

### Egy tétel

**Vonalkód (EAN)** 5014551624504

### Csomagolás

**Vonalkód (OCU)** 050145510019168

**Utolsó módosítás** 23-03-2021 (d/m/y)