

Heat Transfer Fluid HP-5 20 Litre

62542

- Levegő- és talaj-hőszivattyúkhöz és padlófűtéshez alkalmas, használatkész hőátadó folyadék.
- -5°C-ig fagyvédelmet biztosít.
- Véd a korróziótól és a vízkőtől
- Nagy teljesítményű, nem mérgező készítmény
- Kompatibilis a hőszivattyú- és padlófűtési rendszerekben általánosan használt összes anyaggal.
- pH-stabil termék



Nem mérgező, használatkész hőátadó folyadék légforrású és talajforrású hőszivattyúkhöz, valamint padlófűtési rendszerekhez. A terméket úgy tervezték, hogy védjen a korróziótól és a vízkőtől, valamint fagyvédelmet nyújtson -5°C-ig.

Használat

A Fernox HP-5 használatkész. Ne hígítsa. A Fernox HP-5 -5°C-ig nyújt fagyvédelmet. A meglévő fűtési rendszereket a Fernox HP-5 beadagolása előtt egy megfelelő Fernox Cleanerrel meg kell tisztítani az iszaptól és a vízkőlerakódásoktól.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox HP-5 20 literes hordókban kerül forgalomba.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne keverje össze más vegyszerekkel. További biztonsági információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS).

Specifikáció

Összetétel: Monopropilén-glikol vizes oldata speciálisan összeállított inhibitorokkal és stabilizátorokkal

Szag: Enyhe

Halmazállapot: Folyadék

Kínézet: Kék folyadék

S.G.: 1.01

pH: 7.5

Forráspont: 101-105°C

Víztartalom: 85-90%

Egy tétel

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Vonalkód (EAN)	5014551625426

Csomagolás

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Szállítás típusa	Euro 1200 x 800
Dobozok rétegenként	12
Rétegek tranzittípusonként	2

Biztonsági adatlap (HU) [62542-HU-HU.pdf](#)

Biztonsági adatlap (EN) [62542-HU-GB.pdf](#)

Utolsó módosítás 03-06-2022 (d/m/y)