

Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre 62544

- Levegő- és talaj-hőszivattyúkhöz és padlófűtéshez alkalmas, koncentrált hőátadó folyadék.
- -4°C-tól -14°C-ig fagyvédelmet biztosít.
- Véd a korróziótól és a vízkőtől
- Nagy teljesítményű, nem mérgező készítmény
- Kompatibilis a hőszivattyú- és padlófűtési rendszerekben általánosan használt összes anyaggal.
- pH-stabil termék



Nem mérgező hőátadó folyadék koncentrátum légforrású és talajforrású hőszivattyúkhöz, valamint padlófűtési rendszerekhez. A terméket úgy tervezték, hogy védjen a korróziótól és a vízkőtől, valamint fagyvédelmet nyújtson -4-től -14°C-ig.

Használat

Használat előtt csapvízzel hígítsuk fel. A megfelelő korrózió- és biocid védelem biztosítása érdekében a termék minimális "használat közbeni" koncentrációja 10%. A maximális "használat közbeni" koncentráció 30%. Hígítás után a Fernox HP-5c az alábbi táblázat szerinti fagyvédelmet nyújt.

Koncentráció 10% 20% 30%

Fagyvédelem -4°C -9°C -14°C

A fagyvédelmi szintek Fernox refraktométerrel ellenőrizhetők. A meglévő fűtési rendszereket a Fernox HP-5c beadagolása előtt egy megfelelő Fernox Cleanerrel meg kell tisztítani az iszaptól és a vízkőlerakódásoktól.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox HP-5c 20 literes hordókban kerül forgalomba.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne keverje össze más vegyszerekkel. További biztonsági információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS).

Specifikáció

Összetétel: Monopropilén-glikol vizes oldata speciálisan kialakított inhibitorokkal és stabilizátorokkal.

Szag: Enyhe

Halmazállapot: Folyadék

Kínézet: Kék folyadék

S.G.: 1.0

pH: 7.5

Egy tétel

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Vonalkód (EAN)	5014551625440

Csomagolás

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Szállítás típusa	Euro 1200 x 800
Egységek rétegenként	12
Rétegek tranzittípusonként	2
Egységek típusonként	24


Biztonsági adatlap (HU)

[62544-HU-HU.pdf](#)


Biztonsági adatlap (EN)

[62544-HU-GB.pdf](#)


Fajlagos hőmérséklet



Viszkozitás



Fagyvédelem



Utolsó módosítás

11-01-2023 (d/m/y)