

Heat Transfer Fluid HP-15c 20 Litre

62546

- Levegő- és talaj-hőszivattyúkhöz és padlófűtéshez alkalmas, koncentrált hőátadó folyadék.
- -14°C-tól -34°C-ig fagyvédelmet biztosít.
- Véd a korróziótól, a vízkőtől és a bakteriális fertőzésektől.
- Nagy teljesítményű, nem mérgező készítmény
- Kompatibilis a hőszivattyú- és padlófűtési rendszerekben általánosan használt összes anyaggal.
- pH-stabil termék



Nem mérgező hőátadó folyadék koncentrátum légforrású és talajforrású hőszivattyúkhöz. A terméket úgy tervezték, hogy védjen a korróziótól és a vízkőtől, valamint fagyvédelmet nyújtson -14-től -34°C-ig.

Használat

Használat előtt csapvízzel hígítsuk fel. A megfelelő korrózió- és biocid védelem biztosítása érdekében a termék minimális "használat közbeni" koncentrációja 33%. A maximális "használat közbeni" koncentráció 50%. Hígítás után a Fernox HP-15c az alábbi táblázat szerinti fagyvédelmet nyújt.

Koncentráció 33% 40% 50%

Fagyvédelem -14°C -22°C -34°C

A fagyvédelmi szintek Fernox refraktométerrel ellenőrizhetők. A meglévő fűtési rendszereket a Fernox HP-15c beadagolása előtt egy megfelelő Fernox Cleanerrel meg kell tisztítani az iszaptól és a vízkőlerakódásoktól.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox HP-15c 20 literes hordókban kerül forgalomba.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne keverje össze más vegyszerekkel. További biztonsági információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS).

Specifikáció

Összetétel: Monopropilén-glikol vizes oldata speciálisan kialakított inhibitorokkal és stabilizátorokkal.

Szag: Enyhe

Halmazállapot: Folyadék
Kinézet: Vörös folyadék
S.G.: 1.04
pH: 7.7

Egy tétel

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Vonalkód (EAN)	5014551625464

Csomagolás

Magasság (mm)	365
Szélesség (mm)	280
Mélység (mm)	250
Súly (kg)	22.000
Szállítás típusa	Euro 1200 x 800
Dobozok rétegenként	12
Rétegek tranzittípusonként	2

Biztonsági adatlap (HU)[62546-HU-HU.pdf](#)**Utolsó módosítás**

03-06-2022 (d/m/y)