Leak Sealer F4 10 Litre
62556

• Szilikon emulzió alapú készítmény, amelyet úgy terveztek, hogy a csővezetékek oldalára vándorolva eltömítse a mikroszkopikus, nehezen hozzáférhető szivárgásokat és szivárgásokat a HVAC és a kereskedelmi fogalomban kapható könnyű rendszerekben.
• Szükségtelenné teszi a rendszer teljes leeresztését.
• A használatot követő 1 - 24 órán belül bizonyítottan hatékony.
• Gyorsan és hatékonyan, minimális beavatkozással megoldja a nyomásveszteséggel kapcsolatos problémákat.
• Biztonságos a használata, nem okoz dugulást a csővezetékekben vagy a kazán érzékeny alkatrészeiben, mint amilyenek a szivattyúk, ventilátorok vagy hőcserélők.
• Gyorsan eloszlik a rendszerben, hogy megtalálja az oxigén behatolásának területét és lezárja a lyukat.

A Leak Sealer F4 egy belső szivárgástömítő, amely a HVAC és a kereskedelmi fogalomban kapható fűtő- és hűtőrendszerekhez használható, a kis, hozzáférhetetlen csepegések és szivárgások tömítésére, amelyek amúgy nyomásesést és kazán meghibásodását okozhatják. Miután feloldották a rendszerben, a termék megtalálja azokat a helyeket, ahol oxigén jut be, és egy polimert képez a kis lyukak eltömítése érdekében. A használat után 1-24 órán belül ható, piacvezető vízkezelő szer egyedülálló tömítési hatékonysága bizonyítottan megelőzi dugulásokat és az áramlási nehézségeket az olyan érzékeny rendszeralkatrészekben, mint a szivattyúk, a légszelepek és a biztonsági berendezések. A szivárgások gyorsan és hatékonyan tömíthetők a rendszer teljes leengedése nélkül. Egy 10 literes termék akár egy 2000 literes rendszer kezelésére is alkalmas, 0,5%-os adagolási arány mellett.

Használat

A termék javasolt használati koncentrációja 0,5%, ami egy 2000 literes rendszer kezelésére elegendő. A Fernox Leak Sealer F4 10L egy megfelelő ponton, például adagolóedényen keresztül juttatható a rendszerbe. A gyors eloszlás biztosítása érdekében a Fernox Leak Sealer F4 10L szükséges mennyiségének bejuttatásához részben engedje le a rendszert. A termék használata után 1 - 24 órán belül hatékony és a műveletet követően nem kell eltávolítani a rendszerből.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox Leak Sealer F4 10L 10 literes tartályokban érhető el.

A Fernox Leak Sealer F4 nem minősül veszélyes anyagnak, de mint minden vegyszer esetében, gyermekektől távol tartandó. Ha szembe vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

Specifikáció

A Fernox Leak Sealer F4 egy polimer emulzió.
Szín: Piszkosfehér

Copyright Fernox ©

Szag: Enyhe
Forma: Viszkózus folyadék
pH (konc.): 5.0 - 7.0
pH (használat közben): 7.0 - 8.5
SG: 1.0 20°C-on

Egy tétel	
Magasság (mm)	310
Szélesség (mm)	230
Mélység (mm)	205
Súly (kg)	12.000
Vonalkód (EAN)	5014551625563

Csomagolás	
Magasság (mm)	310
Szélesség (mm)	230
Mélység (mm)	205
Súly (kg)	12.000
Szállítás típusa	Euro 1200 x 800
Dobozok rétegenként	20
Rétegek tranzittípusonként	2

Utolsó módosítás 15-11-2021 (d/m/y)

Copyright Fernox ©