

KOMBI KAZÁNOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI (A 813/2013/EU RENDELET SZERINT).

Az alábbi táblázatban szereplő hatásfok és Nox értékek felső fűtőértékre vonatkoznak.

Modell	VICTRIX PRO V2 35 EU		
Kondenzációs kazán	IGEN		
Alacsony hőmérsékletű kazán	NEM		
B1 típusú kazán	NEM		
Kapcsolt helyiségfűtő berendezések	NEM		
Kombinált fűtőberendezés	NEM		
Névleges hőteljesítmény	P_n	34	kW
Fűtési szezonális energiahatékonyság	η_s	94	%
Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítményen magas hőmérsékleten (*)	P_4	33,9	kW
30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	11,4	kW
Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hatásfok			
Névleges hőteljesítményen magas hőmérsékleten (*)	η_4	87,2	%
30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	98,9	%
Villamos segédenergia-fogyasztás			
Teljes terhelés mellett	$e_{l_{max}}$	0,02	kW
Részterhelés mellett	$e_{l_{min}}$	0,013	kW
Készenléti módban	P_{SB}	0,006	kW
Egyéb elemek			
Készenléti hőveszteség	P_{stby}	0,065	kW
Gyújtóégő energiafogyasztás	P_{ign}	0	kW
Nitrogénoxid kibocsátás	NO_x	33	-
(*) A magas hőmérséklet 60°C-os visszatérő 80°C-os előremenő hőmérsékletet jelent.			
(**) A kondenzációs kazánok esetében az alacsony hőmérséklet 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os míg minden más készülék esetében 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.			