

CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS

- Gyors és kényelmes – 30 másodperces adagok
- Egyszerűen használható, nem okoz felfordulást
- Töltse be a radiátor adapterébe vagy a mellékelt töltőhurokba
- Véd a korróziótól és a vízkőtől
- Nem mérgező, környezetbarát készítmény
- 100 %-ban újrahasznosítható palack
- Fenntartja a rendszer hatékonyságát és meghosszabbítja a kazán élettartamát
- Minden fémhez és anyaghoz használható, az alumíniumot is beleértve



A termék használata

A Fernox Central Heating Protector F1 Express védőszer olyan aeroszol termék, amely a központi fűtés rendszerbe gyorsan és egyszerűen beadagolható bármiféle felfordulás vagy a felhasználónak okozott kényelmetlenség nélkül. Minden más Fernox inhibitorhoz hasonlóan a Protector F1 Express védőszer a családi központi fűtés rendszerek hosszú védelmét biztosítja a belső korrózióval és a vízképződéssel szemben. Megakadályozza a rendszerben lévő valamennyi fém korrózióját, azaz a vasfémek, a réz és rézötvözetek és az alumínium esetében is. Alkalmos bármilyen típusú kazánhoz, radiátorhoz és csővezeték rendszerhez. A Fernox Protector F1 Express védőszer terméke kompatibilis a központi fűtés rendszerekben általában használt minden fémmel és anyaggal.

A folyamatos hosszú távú védelem céljából ajánljuk a Protector F1 védőszer szintek rendszeres (éves) ellenőrzését. A termék koncentrációja könnyen mérhető a helyszínen a Fernox Protector Test Kit vizsgálati készlettel vagy a 60 mp-es bemártó tesztcsík segítségével.

Fizikai jellemzők

Halmazállapot:	Világosbarna folyadék
Szag:	Aromás (enyhe)
pH (koncentrált):	8,1
pH (oldat):	7,0 – 8,2
SG:	1,18 g/cm ³ (20°C / 68°F)

Alkalmazás és adagolás

Egy aeroszol palack (265 ml) egy átlagos méretű rendszert véd (100 liter vagy legfeljebb tíz szimpla radiátor), és a radiátoron vagy töltőhurkon át tölthető be. A Fernox Protector F1 Express közvetlenül betölthető a radiátor légszelepébe vagy a rendszer töltőhurokjába a termékhez mellékelt megfelelő speciális adapter segítségével. Az egész folyamat alig két percet vesz igénybe.

Egy vezetékes indirekt hengerekben, pl „Primatic” vagy hasonló, ivóvízkezelő vegyi anyagokat kell használni.

Ajánljuk a kezeletlen vagy eliszaposodott rendszerek alapos tisztítását és öblítését BS7593-mal és Benchmark-kal, hozzáadva Fernox Cleaner F5 Express-t, mielőtt a Fernox Protector F1 Express-szel elvégeznénk a kezelést, mivel a benne lévő törmelék károsíthatja a berendezést.

Csomagolás, kezelés és tárolás

A Fernox Protector F1 Express védőszer 265 ml-es aeroszol palackban, univerzális applikátor készlettel kapható.

A Fernox Protector F1 Express védőszer nem minősül veszélyesnek, de mint minden vegyi anyag esetében: gyermekektől távol tartandó. Ne keverjük más vegyi anyagokkal. Fogyasztásra alkalmatlan. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ha a szembe vagy a bőrre kerül, haladéktalanul le kell öblíteni bő vízzel.