

Termékismertető adatlap (812/2013/EU)										HU
Beszállító védjegye										
Modellazonosító			HB200	HB200C	HB300	HB300C	HB300C1			
Névleges terhelési profil			L	L	L	L	L			
Energiahatékonysági osztály			A	A	A	A	A			
Vízmelegítési hatásfok	η_{WH}	%	102	102	101	101	101			
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	kWh	1006	1006	1009	1009	1009			
Egyéb terhelési profil			-	-	-	-	-			
Hatásfok egyéb terhelési profil esetén	η_{WH}	%	-	-	-	-	-			
Éves energiafogyasztás egyéb terhelési profil esetén	AEC	kWh	-	-	-	-	-			
Hőfokszabályzó beállított hőmérséklet-értéke	T _{set}	°C	60	60	60	60	60			
Hangteljesítményszint beltéri értéke	L _{WA indoor}	dB	58	58	58	58	58			
Csak csúcsidőn kívüli időszakokban történő működés lehetősége			-	-	-	-	-			
Összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor végrehajtandó külön óvintézkedések			A készülék kezelését gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. A gépkönyvben felsorolt, a felhasználó által elvégezhető feladatokon kívül bármilyen műveletet képesített szakembernek kell elvégeznie. Javítás vagy karbantartás előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell. Az 50 °C feletti kifolyó víz súlyos égési sérüléseket okozhat. A fűtés bekapcsolása előtt a tárolót fel kell tölteni vízzel. A készüléket tömlővel bekötni tilos! Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező! A készüléket a gépkönyvben előírt üzemi nyomásnál nagyobb nyomás alá helyezni tilos és életveszélyes! A biztonsági szelep és a készülék közé vízvezetéki szerelvényt beépíteni-, valamint a vízcsepegést nem látható módon elvezetni tilos! A nyomáscsökkentő szelepet és a biztonsági szelepet csak fagymentes környezetben szabad beüzemelni és üzemeltetni. A forróvíztárolót védőföldelés nélkül üzemeltetni tilos!							
			0 0 0 0 0							
SMART érték			„SMART” érték „1” esetében a vízmelegítési hatásfokra és az éves energia-, illetve tüzelőanyag fogyasztásra vonatkozó adatok kizárólag aktív intelligens beállítások esetén érvényesek!							
Vízmelegítési hatásfok (hidegebb éghajlati viszonyok mellett)	$\eta_{WH\ cold}$	%	97	97	90	90	90			
Éves villamosenergia-fogyasztás (hidegebb éghajlati viszonyok mellett)	AEC _{cold}	kWh	1054	1054	1134	1134	1134			
Vízmelegítési hatásfok (melegebb éghajlati viszonyok mellett)	$\eta_{WH\ warm}$	%	123	123	120	120	120			
Éves villamosenergia-fogyasztás (melegebb éghajlati viszonyok mellett)	AEC _{warm}	kWh	830	830	850	850	850			
Hangteljesítményszint kültéri értéke	L _{WA outdoor}	dB	-	-	-	-	-			