

4.5 KOMBIKAZÁNOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI (A 813/2013/EU RENDELET SZERINT).

Az alábbi táblázatokban szereplő hatásfok és NO_x értékek felső fűtőértékre vonatkoznak.

Modell(ek):				VICTRIX SUPERIOR 26			
Kondenzációs kazánok:				SI			
Alacsony hőmérsékletű kazán:				NEM			
B1 típusú kazán:				NEM			
Kapcsolt helyiségfűtő berendezések:				NEM	Rendelkezik kiegészítő fűtőberendezéssel:		NEM
Kombinált fűtőberendezés:				SI			
Elem	Jel	Érték	Mérté- kegy- ség	Elem	Jel	Érték	Mérté- kegy- ség
Névleges hőteljesítmény	P _n	24	kW	Fűtési szezonális energiahatékonyság:	η _s	94	%
Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hőteljesítmény				Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hatásfok			
Névleges hőteljesítményen magas hőmér- sékleten (*)	P ₄	24,1	kW	Névleges hőteljesítményen magas hőmér- sékleten (*)	η ₄	88,1	%
30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	P ₁	8,1	kW	30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	η ₁	98,8	%
Villamos segédenergia-fogyasztás				Egyéb elemek			
Teljes terhelés mellett	e _{l_{max}}	0,021	kW	Készenléti hőveszteség	P _{stby}	0,054	kW
Részterhelés mellett	e _{l_{min}}	0,015	kW	Gyújtóégő energiafogyasztása	P _{ign}	0,000	kW
Készenléti módban	P _{SB}	0,005	kW	Nitrogénoxid kibocsátás	NO _x	22	mg/ kWh
Kombinált fűtőberendezések esetén							
Bejelentett terhelési profil	XL			Használati melegvíz előállítási hatásfok	η _{WH}	83	%
Napi áramfogyasztás	Q _{elec}	0,237	kWh	Napi gázfogyasztás	Q _{fuel}	23,308	kWh
Elérhetőség	IMMERGAS.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY						
(*) A magas hőmérséklet 60°C-os visszatérő és 80°C-os előremenő hőmérsékletet jelent.							
(**) A kondenzációs kazánok esetében az alacsony hőmérséklet 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, míg minden más készülék esetében 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.							