

Modell(ek):				VICTRIX SUPERIOR 35			
Kondenzációs kazánok:				SI			
Alacsony hőmérsékletű kazán:				NEM			
B1 típusú kazán:				NEM			
Kapcsolt helyiségfűtő berendezések:				NEM	Rendelkezik kiegészítő fűtőberendezéssel:		NEM
Kombinált fűtőberendezés:				SI			
Elem	Jel	Érték	Mérté- kegy- ség	Elem	Jel	Érték	Mérté- kegy- ség
Névleges hőteljesítmény	P _n	32	kW	Fűtési szezonális energiahatékonyság:	η _s	94	%
Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hőteljesítmény				Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hatásfok			
Névleges hőteljesítményen magas hőmér- sékleten (*)	P ₄	32,0	kW	Névleges hőteljesítményen magas hőmér- sékleten (*)	η ₄	87,8	%
30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	P ₁	10,8	kW	30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	η _i	98,7	%
Villamos segédenergia-fogyasztás				Egyébelemek			
Teljes terhelés mellett	el _{max}	0,024	kW	Készenléti hőveszteség	P _{stbv}	0,060	kW
Részterhelés mellett	el _{min}	0,015	kW	Gyújtóégő energiafogyasztása	P _{ign}	0,000	kW
Készenléti módban	P _{SB}	0,005	kW	Nitrogénoxid kibocsátás	NO _x	27	mg/ kWh
Kombinált fűtőberendezések esetén							
Bejelentett terhelési profil	XL			Használati melegvíz előállítási hatásfok	η _{WH}	82	%
Napi áramfogyasztás	Q _{elec}	0,216	kWh	Napi gázfogyasztás	Q _{fuel}	23,665	kWh
Elérhetőség	IMMERGASS.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY						
(*) A magas hőmérséklet 60°C-os visszatérő és 80°C-os előremenő hőmérsékletet jelent.							
(**) A kondenzációs kazánok esetében az alacsony hőmérséklet 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, míg minden más készülék esetében 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.							

KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

SZERVIZESEKNEK

MŰSZAKI ADATOK