



NANO AIR 50

Egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető készülék

Plug & Play Plug & Play telepítés

 Különlegesen alacsony zajszint (19 db(A))*

 Ideális megoldás felújításnál

 Hővisszanyerési hatások >88%.

 Multifunkciós vezeték nélküli távirányító

 EC motor

Az **NANO AIR 50** egyhelyiséges hővisszanyerős szellőztető készülék ideális választás lakóhelyiségek folyamatos szellőztetésére. A készülék biztosítja a helyiség hővisszanyerős szellőztetését legyen szó új építésű, vagy felújítási projektről.

A készülék 3 szellőzési intenzitást tud megkülönböztetni. A gazdaságos EC motornak köszönhetően 14 m³/h - 54 m³/h hőzötti léghozam érhető el vele. A levegő szűréséről 2db G3 finomságú szűrő gondoskodik.

A hővisszanyerést biztosító kerámia hőcserélők akár 88% hővisszanyerési hatásfokot is képesek elérni. A készülék vezérlése történhet a beltéri egységen található háromállású kapcsoló által, mely az alapfunkciók irányítását teszi lehetővé. A készülékhez tartozó vezeték nélküli távirányítóval szélesebb vezérlési mód érhető el (pl.: éjszakai üzemmód, páraérzékelés).

Működési hőmérsékleti határok:
Környezeti hőmérséklet -20°C ...+50°C
Páratart. max 80% rH
Garancia: 2 év

A szett tartalma:

Megnevezés

Cikkszám

Nano Air 50 egyhelyiséges hővisszanyerő
Multifunkciós távirányítóval

11023290

Szűrők (2 x G3)

11023297

Kiegészítők

Takaró elem

11023298

* A 327/2011-es és a 1253/2014-es környezetvédelmi tervezési előírások hatályán kívül esik, mert a maximális teljesítmény <30W.

* Energiamérete 1254/2014 előírásainak megfelelően.

Technikai és elektromos adatok

Tápfeszültség: 230 V – 50 Hz
Védettségi besorolás: IP 24,

Szellőztetési fokozatok

		I.	II.	III.
Légmennyiség	m³/h	14	28	54
Ventilátor teljes teljesítménye	W	3.8	3.9	5.6
Zajszint, 3 m	db(A)	19	22	29
Hővisszanyerési hatások	%	> 88%		
Hőcserélő típusa		Kerámia		

Méretetek

mm

