

Termékinformáció

Termék adatlap (a Nr. 812/2013 EU szabályozás szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	<i>Saunier Duval</i>			
(b) A beszállító által adott típusazonosító	<i>C mini 11/1 LI(H-HU)</i>			
(c) Deklarált csapolási profil	<i>M</i>			
(d) A vízmelegítés energiahatékonysági osztálya	<i>A</i>			
(e) Vízmelegítés energiahatékonyság	<i>78</i>	<i>%</i>		
(f) Éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás	<i>-</i>	<i>kWh</i>	<i>and/ or</i>	<i>6</i> <i>GJ</i>
(g) Más csapolási profilok	<i>-</i>			
Megfelelő vízmelegítési energiahatékonyság	<i>-</i>	<i>%</i>		
Megfelelő éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás	<i>-</i>	<i>kWh</i>	<i>and/ or</i>	<i>-</i> <i>GJ</i>
(h) A termosztát hőmérsékleti beállításai	<i>60</i>	<i>°C</i>		
(i) Zajszint, belső	<i>61</i>	<i>dB</i>		
(j) A vízmelegítő csak a csúcsidezőszakon kívül képes működni	<i>nem</i>			
(k) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait			
(l) Az intelligens szabályozó tényezője, távfelügyelet	<i>-</i>			

Termékinformációs követelmények (A Nr. 814/2013 EU szabályozás szerint)

Típus	C mini 11/1 LI(H-HU)
-------	----------------------

Adat	Szimb.	Érték	Egység	Adat	Szimb.	Érték	Egység
Napi elektromos fogyasztás	Q_{elec}	-	kWh	Fosszilis és/vagy biomassa tüzelőanyagot használó vízmelegítők számára: Napi tüzelőanyag fogyasztás Nitrogén-oxid emisszió	Q_{fuel}	7,996	kWh
Deklarált csapolási profil		M			NO_x	40	mg/kWh
	L_{WA}	61	dB				
Vízmelegítő berendezések számára, amelyekre az intelligens szabályozó '1'-es értéket deklarált							
Heti tüzelőanyag fogyasztás távfelügyelettel	$Q_{fuel, week, smart}$	-	kWh	Heti tüzelőanyag fogyasztás távfelügyelet nélkül	$Q_{fuel, week}$	-	kWh
Heti elektromos fogyasztás távfelügyelettel	$Q_{elec, week, smart}$	-	kWh	Heti elektromos fogyasztás távfelügyelet nélkül	$Q_{elec, week}$	-	kWh
Tárolós vízmelegítők számára, deklarált 3XS, XXS és XS csapolási profillal				Tárolós vízmelegítők számára, deklarált M, L, XL, XXL, 3XL és 4XL csapolási profillal			
	V	-	l	Kevert víz 40°C-on	V40	-	l
Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott: a szétszereléshez, újrahasznosításhoz és az ártalmatlanításhoz kapcsolódó információk az élettartam végén				Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait			