

Termékinformáció

amely a Nr. 811/2013 és Nr. 813/2013 EU szabályozások alapján szükséges

Termék adatlap (a Nr. 811/2013 EU szabályozás szerint)

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|----|----|
| (a) A beszállító neve vagy védjegye | Saunier Duval | | | | |
| (b) A beszállító által adott típusazonosító | Thema Condens 31-CS/1 (N-HU) | | | | |
| (c) Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | | Vízmelegítő: deklarált csapolási profil | | | XL |
| (d) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | A | A vízmelegítés energiahatékonysági osztálya | | | A |
| (e) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is | 25 | kW | | | |
| (f) Helyiségfűtés: éves energiafogyasztás | 12166 | kWh | és/vagy | 44 | GJ |
| Vízmelegítő: éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás | 31 | kWh | és/vagy | 18 | GJ |
| (g) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság | 94 | % | Vízmelegítés energiahatékonyság | 85 | % |
| (h) Zajszint, belső | 47 | dB(A) | | | |
| (i) A kombinált fűtő csak a csúcsidőszakon kívül képes működni | | | | | |
| (j) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára | Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait | | | | |

Termékinformációs követelmények (A Nr. 813/2013 EU szabályozás szerint)

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Típus | <i>Thema Condens 31-CS/1 (N-HU)</i> | | |
| Kondenzációs fűtőkészülék | <i>igen</i> | | |
| Alacsony hőmérsékletű fűtőkészülék** | <i>igen</i> | | |
| B1 típusú fűtőkészülék | <i>nem</i> | | |
| Kapcsolt energiatermelő | | | Ha igen, rásegítő fűtéssel ellátott |
| Kombinált fűtő | <i>igen</i> | | |

| Adat | Szimb. | Érték | Egység | Adat | Szimb. | Érték | Egység |
|--|-------------|-------|--------|--|----------|-------|--------|
| Névleges fűtési teljesítmény | P_{rated} | 25 | kW | Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság | η_s | 94 | % |
| Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő | | | | Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatásfok | | | |
| Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*) | P_4 | 25,0 | kW | Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*) | η_4 | 88,1 | % |
| 30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**) | P_1 | 8,3 | kW | 30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**) | η_1 | 98,7 | % |

| Kiegészítő áramfogyasztás | | | |
|---------------------------|------------|-------|----|
| Teljes terhelésen | el_{max} | 0,028 | kW |
| Részterhelésen | el_{min} | 0,015 | kW |
| Készenléti üzemmódban | P_{SB} | 0,002 | kW |

| További elemek | | | |
|------------------------------|------------|-------|--------|
| Készenléti energiafogyasztás | P_{stby} | 0,044 | kW |
| A gyújtóégő áramfogyasztása | P_{ign} | 0,000 | kW |
| Nitrogén-oxid emisszió | NO_x | 23 | mg/kWh |

Kombinált fűtők számára:

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-------|-----|
| Deklarált csapolási profil | | XL | |
| Napi elektromos fogyasztás | Q_{elec} | 0,143 | kWh |

| | | | |
|--|-------------|--------|-----|
| Vízmelegítés energiahatékonyság | η_{wh} | 85 | % |
| Napi tüzelőanyag fogyasztás | Q_{fuel} | 23,115 | kWh |

| | |
|---------------|---|
| Elérhetőségek | Saunier Duval, SDECCI SAS 17 rue de la Petite Baratte 44300 Nantes France |
|---------------|---|

(*) A magas hőmérsékletű szabályozás 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csónkján).

Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott/ Szétszereléshez, újrahasonosításhoz és/vagy ártalmatlanításnál az élettartam végén

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait

B1 típusú fűtés és kombinált készülékek számára:

Ez a nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyűjtőkéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égéstermék gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt ennél a készüléknél minden, más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költség a következménye.