

| Modell                                                                                                                                          | VICTRIX TERA V3 35 PLUSEU |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|
| Kondenzációs kazán                                                                                                                              | IGEN                      |       |        |
| Alacsony hőmérsékletű kazán                                                                                                                     | NEM                       |       |        |
| B1 típusú kazán                                                                                                                                 | NEM                       |       |        |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezések                                                                                                              | NEM                       |       |        |
| Kombinált fűtőberendezés                                                                                                                        | NEM                       |       |        |
| Névleges hőteljesítmény                                                                                                                         | $P_n$                     | 32    | kW     |
| Fűtési szezonális energiahatékonyság:                                                                                                           | $\eta_s$                  | 94    | %      |
| Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hőteljesítmény                                                                                 |                           |       |        |
| Névleges hőteljesítményen magas hőmérsékleten (*)                                                                                               | $P_4$                     | 32,0  | kW     |
| 30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)                                                                                          | $P_1$                     | 10,8  | kW     |
| Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hatásfok                                                                                       |                           |       |        |
| Névleges hőteljesítményen magas hőmérsékleten (*)                                                                                               | $\eta_4$                  | 88,3  | %      |
| 30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)                                                                                          | $\eta_1$                  | 98,6  | %      |
| Villamos segédenergia-fogyasztás                                                                                                                |                           |       |        |
| Teljes terhelés mellett                                                                                                                         | $e_{l_{max}}$             | 0,022 | kW     |
| Részterhelés mellett                                                                                                                            | $e_{l_{min}}$             | 0,012 | kW     |
| Készenléti módban                                                                                                                               | $P_{SB}$                  | 0,003 | kW     |
| Egyéb elemek                                                                                                                                    |                           |       |        |
| Készenléti hőveszteség                                                                                                                          | $P_{stby}$                | 0,052 | kW     |
| Gyújtóéghő energiafogyasztása                                                                                                                   | $P_{ign}$                 | 0,000 | kW     |
| Nitrogénoxid kibocsátás                                                                                                                         | $NO_x$                    | 42    | mg/kWh |
| (*) A magas hőmérséklet 60°C-os visszatérő és 80°C-os előremenő hőmérsékletet jelent.                                                           |                           |       |        |
| (**) A kondenzációs Kazánok esetében az alacsony hőmérséklet 30°C-ot jelent és más készülékek esetében 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent. |                           |       |        |

KIVITELEZŐKNEK

FELHASZNÁLÓKNAK

KEZELŐFELÜLET

SZERVIZESEKNEK

MŰSZAKI ADATOK

