

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ						
Kazi Kazán Kft.						
Típus/modell azonosító	KAZI-TOTYA TITÁN 1 B	KAZI-TOTYA TITÁN 2 B	KAZI-TOTYA TITÁN 7 B	KAZI-TOTYA TITÁN 68 B	KAZI-TOTYA TITÁN 78 B	KAZI-TOTYA TITÁN 98 B
Max teljesítmény (kW)	65	85	60	68	74	95
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A	A+	A+	A+
Névleges/mért hőteljesítmény (kW)	55	75	55	68	78	95
Energiahatékonysági mutató (EEI)	102,85	102,85	94,15	107,345	107,345	107,345
Alkalmazott harmonizált szabványok, rendeletek	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012
	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:
	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007
	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	76	76	70	79,1	79,1	79,1
Szezonális hatásfok (%)	73	73	67	76,1	76,1	76,1
Tüzelési mód	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Kondenzációs kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Speciális óvintézkedés	A szilárd tüzelésű kazán összeszerelésére, üzembe helyezésére vagy karbantartására vonatkozó minden speciális óvintézkedést és iránymutatást ad a termékhez tartozó gyártói Kezelési útmutató. Az abban foglaltakat kell maradéktalanul betartani.					
Kapcsolt üzemű szilárdtüzelésű kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kombinált kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Tüzelőanyag	Optimális tüzelőanyag	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza
		<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
	További alkalmas tüzelőanyag	---	---	---	---	---
Tüzelő ajtó méret	650x500	650x500	500x630	490x450	490x450	650x500
Fűtővíz csatlakozás	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Füstcső csatlakozás (mm)	200	200	200	200	200	250
Magasság (mm)	1360	1360	1290	1270	1335	1435
Szélesség szigetelve (mm)	857	857	680	700	705	850
Szélesség (mm)	812	812	635	655	660	805
Mélység (mm)	900	1310	1190	1070	1310	1500
Tömeg (kg) (+ -5%)	500	580	480	500	580	820
Víztérfogat (l)	340	400	340	350	420	520
Max. üzemi nyomás (bar)	2	2	2	2	2	2
Max. üzemi hőmérséklet (°C)	90	90	90	90	90	90
Próbanyomás (bar)	4	4	4	4	4	4
Füstgáz hőmérséklet (°C)	293	293	293	293	293	293

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ						
Kazi Kazán Kft.						
Típus/modell azonosító	KAZI-TOTYA TITÁN 1 B	KAZI-TOTYA TITÁN 2 B	KAZI-TOTYA TITÁN 7 B	KAZI-TOTYA TITÁN 68 B	KAZI-TOTYA TITÁN 78 B	KAZI-TOTYA TITÁN 98 B
Füstgáz tömegáram (g/s)	40	62	45,3	49,1	56,3	69,4
Huzatigény (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,38	0,38	0,4
Tűztér szélesség (mm)	650	650	500	590	620	620
Tűztér magasság (mm)	530	530	620	490	490	650
Tűztér mélység (mm)	650	1050	1000	850	1050	1250
EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3