

## B-Steel

<b>Típus:</b>	<b>B-STEEL 24</b>
Energiahatékonysági osztály	A+
Teljesítmény (fa, szén)	24kW
Energiahatékonysági mutató (EEl)	115
Hatásfok (faelgázosításnál)	86,46%
Próbanyomás	4,5 bar
Maximum üzemi hőmérséklet	90 °C
Füstcső csatlakozás	Ø130 mm
Fűtővíz csatlakozás	választható
Egyéb csonkok	¾" és ½"
Magasság	1330 mm
Szélesség	425 mm
Mélység	830 mm
Tömeg	200 kg
Tűztér falvastagság	5 mm, 6 mm
Tűztér mélység	350 mm
Tűztér szélesség	290 mm
Tűztér magasság	400 mm
Tűztér térfogat	50 l
Speciális óvintézkedés	-
Kapcsolt üzemi szilárd tüzelés	-

<b>Típus:</b>	<b>B-STEEL 28</b>
Energiahatékonysági osztály	A+
Teljesítmény (fa, szén)	28kW
Energiahatékonysági mutató (EEl)	115
Hatásfok (faelgázosításnál)	86,46%
Próbanyomás	4,5 bar
Maximum üzemi hőmérséklet	90 °C
Füstcső csatlakozás	Ø130 mm
Fűtővíz csatlakozás	választható
Egyéb csonkok	¾" és ½"
Magasság	1330 mm
Szélesség	525 mm
Mélység	830 mm
Tömeg	290 kg
Tűztér falvastagság	5 mm, 6 mm
Tűztér mélység	350 mm
Tűztér szélesség	390 mm
Tűztér magasság	400 mm
Tűztér térfogat	70 l
Speciális óvintézkedés	-
Kapcsolt üzemi szilárd tüzelés	-

<b>Típus:</b>	<b>B-STEEL 34</b>
Energiahatékonysági osztály	A+
Teljesítmény (fa, szén)	34kW
Energiahatékonysági mutató (EEl)	115
Hatásfok (faelgázosításnál)	86,46%
Próbanyomás	4,5 bar
Maximum üzemi hőmérséklet	90 °C
Füstcső csatlakozás	Ø150 mm
Fűtővíz csatlakozás	választható
Egyéb csonkok	¾" és ½"
Magasság	1530 mm
Szélesség	525 mm
Mélység	830 mm
Tömeg	350 kg
Tűztér falvastagság	5 mm, 6 mm
Tűztér mélység	350 mm
Tűztér szélesség	390 mm
Tűztér magasság	600 mm
Tűztér térfogat	95 l
Speciális óvintézkedés	-
Kapcsolt üzemi szilárd tüzelés	-

<b>Típus:</b>	<b>B-STEEL 46</b>
Energiahatékonysági osztály	A+
Teljesítmény (fa, szén)	46kW
Energiahatékonysági mutató (EEl)	115
Hatásfok (faelgázosításnál)	86,46%
Próbanyomás	4,5 bar
Maximum üzemi hőmérséklet	90 °C
Füstcső csatlakozás	Ø160 mm
Fűtővíz csatlakozás	választható
Egyéb csonkok	¾" és ½"
Magasság	1380 mm
Szélesség	525 mm
Mélység	1075 mm
Tömeg	450 kg
Tűztér falvastagság	5 mm, 6 mm
Tűztér mélység	350 mm
Tűztér szélesség	390 mm
Tűztér magasság	600 mm
Tűztér térfogat	95 l
Speciális óvintézkedés	-
Kapcsolt üzemi szilárd tüzelés	-

<b>Típus:</b>	<b>B-STEEL 58</b>
Energiahatékonysági osztály	A+
Teljesítmény (fa, szén)	58kW
Energiahatékonysági mutató (EEl)	115
Hatásfok (faelgázosításnál)	86,46%
Próbanyomás	4,5 bar
Maximum üzemi hőmérséklet	90 °C
Füstcső csatlakozás	Ø105 mm
Fűtővíz csatlakozás	választható
Egyéb csonkok	¾" és ½"
Magasság	1380 mm
Szélesség	675 mm
Mélység	1075 mm
Tömeg	570 kg
Tűztér falvastagság	5 mm, 6 mm
Tűztér mélység	350 mm
Tűztér szélesség	540 mm
Tűztér magasság	600 mm
Tűztér térfogat	130 l
Speciális óvintézkedés	-
Kapcsolt üzemi szilárd tüzelés	-

<b>Típus:</b>	<b>B-STEEL 85</b>
Energiahatékonysági osztály	A+
Teljesítmény (fa, szén)	85kW
Energiahatékonysági mutató (EEl)	115
Hatásfok (faelgázosításnál)	86,46%
Próbanyomás	4,5 bar
Maximum üzemi hőmérséklet	90 °C
Füstcső csatlakozás	Ø200 mm
Fűtővíz csatlakozás	választható
Egyéb csonkok	¾" és ½"
Magasság	1380 mm
Szélesség	675 mm
Mélység	1575 mm
Tömeg	750 kg
Tűztér falvastagság	5 mm, 6 mm
Tűztér mélység	550 mm
Tűztér szélesség	540 mm
Tűztér magasság	600 mm
Tűztér térfogat	200 l
Speciális óvintézkedés	-
Kapcsolt üzemi szilárd tüzelés	-

<b>Típus:</b>	<b>B-STEEL 100</b>
Energiahatékonysági osztály	A+
Teljesítmény (fa, szén)	100 kW
Energiahatékonysági mutató (EEl)	115
Hatásfok (faelgázosításnál)	86,46%
Próbanyomás	4,5 bar
Maximum üzemi hőmérséklet	90 °C
Füstcső csatlakozás	Ø105 mm
Fűtővíz csatlakozás	választható
Egyéb csonkok	¾" és ½"
Magasság	1630 mm
Szélesség	675 mm
Mélység	1575 mm
Tömeg	900 kg
Tűztér falvastagság	5 mm, 6 mm
Tűztér mélység	550 mm
Tűztér szélesség	540 mm
Tűztér magasság	900 mm
Tűztér térfogat	300 l
Speciális óvintézkedés	-
Kapcsolt üzemi szilárd tüzelés	-