



OCTA SPECIÁLIS KONTAKT RAGASZTÓ SPRAY

MŰSZAKI ADATLAP

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Kihozatal	~5 m ²
Nyitott idő	5 - 10 perc*
Kötési idő	30 perc*
Javasolt alkalmazási hőmérséklet	+15 °C - +25 °C
Javasolt tárolási hőmérséklet**	+10 °C - +20 °C
Min. / max. tárolási hőmérséklet	+5 °C - +40 °C
Szárazanyag tartalom	45 %
Viszkózitás	2.800 CPS
A rendszer gyúlékonysága	Nem gyúlékony oldószer, gyúlékony hajtógázban
Polcidő	24 hónap

*ezek az értékek változhatnak a környezeti tényezők függvényében, pl.: hőmérséklet, nedvesség és a padlófelületek típusától függően

TERMÉK LEÍRÁSA

Gyorskötésű kontakt ragasztó, amelyet TRICOX OCTA ALAPLEMEZ padlóra történő rögzítésére fejlesztettek szinte bármilyen padlófelületen történő alkalmazásra.

Ragasztható felületek: beton, padlókiegyenlítő, esztrich, kerámia, műkő, fa.

A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár esetén a gyártó felelősséget nem vállal!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék használata előtt minden esetben győződjön meg a felület alkalmasságáról!

A ragasztandó felületről, távolítsa el minden port, nedvességet, zsírt és szennyező anyagot! Használat előtt és közben a termék felrázandó! A ragasztót egyoldalasan, felülről kb. 20 cm távolságból kell felvinni a felületre. A megszilárdult anyag nem akadályozza a csőfektetést, így az akár a csőrögítési pontokon is alkalmazható. Kövesse a TRICOX OCTA ALAPLEMEZ szerelési útmutatóját a megfelelő rögzítés kialakításához! Alkalmazási hőmérséklet +15 °C – +25 °C között javasolt. Felvitel után a ragasztó 30 perc elteltével terhelhető. A termék Tricox OCTA ragasztó-eltávolító spray alkalmazásával feloldható.

CSOMAGOLÁS

Kiszerelés: 500 ml aeroszol, 12 db/karton

Szín: rózsaszín

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen, javasolt +10 °C és +20 °C, min. / max. +5 °C és +40 °C között bontatlan csomagolásban, állítva tárolva.

Kerülje a közvetlen napfénynek való kitettséget!

Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól!

Felhasználható a gyártást követő 24 hónapon belül.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék használata előtt olvassa el a Műszaki és Biztonsági adatlapot!

Használatnál ügyeljen arra, hogy szembe szájba ne kerüljön, szabad bőrfelülettel ne érintkezzen!

Kesztyű és védőszemüveg használata javasolt!

A száradáskor keletkező gázokat ne lélegezze be! Zárt helyek esetén biztosítsa a megfelelő szellőzést vagy gondoskodjon légzésvédelmi eszköz viseléséről!

Gyermekek elől elzárva tartandó!

Forgalmazó: **Coxtherm Kft.** | Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | Telefon: +36-23/503-985 | E-mail: info@coxtherm.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak/felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.

Kiadás dátuma: **2025. 09. 01.**